



MARTILLO DEWALT

DEWALT



DC234KL



Ref.	Código	Tensión/capacidad del acumulador	Nº revoluciones máx.	Nº máx. de golpes	Peso
0210000	DC234KL	36 V/2,2 Ah	1.150 r.p.m.	4.300 r.p.m.	4,10 Kg.

MARTILLOS PERFORADORES HITACHI

HITACHI



DH15DV



DH24DV



Ref.	Código	Tensión	Fuerza	Velocidad	Capacidad Hormigón	Peso
0210100	DH15DV	12 V (1 x 2,0 Ah)	1,3 J	0 - 1.000 r.p.m. / 0 - 3.400 imp	15 mm	2,7 Kg.
0210101	DH24DV	24 V (2 x 2,0 Ah)	2,8 J	0 - 1.000 r.p.m. / 0 - 4.500 imp	24 mm	4,0 Kg.
0210102	DH24DVH	24 V (2 x 3,0 Ah)	2,8 J	0 - 1.000 r.p.m. / 0 - 4.500 imp	24 mm	4,1 Kg.

ATORNILLADORES DE IMPACTO

ATORNILLADORES DE IMPACTO BOSCH

BOSCH

GDR 18



GDR 90



GDS 18



Ref.	Código	Denominación	Par de giro máx. atornillado duro	Nº revoluciones máx.	Tensión de batería	Peso
0210200	0601909300	GDR 18	155 Nm	0 - 2,800 r.p.m.	18 V	2,20 Kg.
0210201	0601909H00	GDS 14,4 V	200 Nm	0 - 2,800 r.p.m.	14,4 V	1,80 Kg.
0210202	0601909F00	GDS 18 V	220 Nm	0 - 2,800 r.p.m.	18 V	2,20 Kg.

martillos

atornilladores de impacto

hta. de batería

herramienta eléctrica y neumática

ATORNILLADOR DE IMPACTO METABO



SSP 12



Ref.	Código	Denominación	Par de giro máx. atornillado duro	Nº revoluciones máx.	Tensión de batería	Peso
0210300	6.02167.50	SSP 12	100 Nm	2.500 r.p.m.	12 (Litio)	1,60 Kg.

ATORNILLADOR DE BOLSILLO METABO



Ref.	Código	Denominación	Par de giro duro	Par de giro blando	Nº revoluciones máx.	Tensión de batería	Peso
0210350	6.00063.50	Power MAXX Profi*	9	5	200/600 r.p.m.	4,8	0,66 Kg.

* Incluye acodado y portabrocas.

ATORNILLADOR DE IMPACTO HITACHI



WR12DMR



WR14DMR



WR18DMR



Ref.	Código	Tensión	Apriete	Velocidad	Inserción	Peso
0210400	WR12DAF2	12 V (2 x 1,4 Ah)	110 Nm	0 - 2.500 r.p.m. / 0 - 4.500 imp	Hex 1/4 - Cuadra. 1/2	1,6 Kg.
0210401	WR12DMR	12 V (2 x 2,0 Ah)	160 Nm	0 - 2.300 r.p.m. / 0 - 3.000 imp	Hex 1/4 - Cuadra. 1/2	1,6 Kg.
0210402	WR14DMR	14,4 V (2 x 3,3 Ah)	200 Nm	0 - 2.600 r.p.m. / 0 - 3.200 imp	Hex 1/4 - Cuadra. 1/2	2,1 Kg.
0210403	WR18DMR	18 V (2 x 3,3 Ah)	220 Nm	0 - 2.600 r.p.m. / 0 - 3.200 imp	Hex 1/4 - Cuadra. 1/2	2,1 Kg.

REMACHADORAS

REMACHADORAS GESIPA



ACCUBIRD



POWERBIRD



FIREBIRD



Accubird: Hasta \varnothing 5 mm en aluminio, acero y acero fino.
Powerbird: Hasta \varnothing 5 mm en acero fino y \varnothing 6,4 en aluminio y acero.
Firebird: Para tuercas hasta M8 en acero y M10 en aluminio.

Ref.	Código	Accionamiento	Fuerza de asentamiento	Carrera de la herramienta	Peso
0210500	ACCUBIRD	12 V	8.500 N	20 Nm	2,2 Kg.
0210501	POWERBIRD	12 V	13.000 N	20 Nm	2,2 Kg.
0210502	FIREBIRD	12 V	13.000 N	20 Nm	1,4 Kg.