



ROSCADORES

ROSCADORES



FT-6BX-1



FT-8PX-1



FT-13Z-1C



Ref.	Código	Acero	Aluminio	L	Roscadora/eje	Consumo	R.P.M.	Peso
0211300	FT-6BX-1	6	8	240	JT.1	400	2.000	1,5 Kg.
0211301	FT-8PX-1	8	10	232	MT.2	400	450	2,0 Kg.
0211302	FT-13Z-1C	13	13	384	JT.6	400	400	4,0 Kg.

REMACHADORAS

REMACHADORAS



PH2000



PH AXIAL



GBM 95



TAURUS 2



TAURUS 3



PH2000: Cualquier clase de material desde \varnothing 3 mm hasta \varnothing 6,4 mm. PH AXIAL: Cualquier clase de material desde \varnothing 3 mm hasta \varnothing 5 mm en acero.
 GBM 95: Cualquier clase de material desde M 3 hasta M 10. TAURUS 2: Hasta \varnothing 5 mm todos los materiales y \varnothing 6 mm en aluminio/acero.
 TAURUS 3: Hasta \varnothing 6,4 mm todos los materiales y \varnothing 8 mm en aluminio

Ref.	Código	Presión de trabajo	Empalme de manguera	Consumo de aire	Fuerza de asentamiento	Carrera de la herramienta	Peso
0211400	PH2000	6-8 bar	\varnothing 6 mm (1/4")	2,8 - 3,6 l./remache	15.700 N	22 mm	1,9 Kg.
0211401	PH AXIAL	6 bar	\varnothing 6 mm (1/4")	1,2 - 1,8 l./remache	8.850 N	15 mm	1,8 Kg.
0211402	GBM 95	6 bar	\varnothing 6 mm (1/4")	aprox. 8 l por operación	15.700 N	-	2,3 Kg.
0211403	TAURUS 2	5-7 bar	\varnothing 6 mm (1/4")	2,3 l por remache	9.000N	18 mm	1,6 Kg.
0211404	TAURUS 3	5-7 bar	\varnothing 6 mm (1/4")	4,8 l por remache	14.000 N	25 mm	1,9 Kg.

LIJADORAS

LIJADORAS ROTORBITALES



821



905B



905AD



906

Ref.	Código	\varnothing Disco	Orbita	Consumo	\varnothing Manguera	Conexión	Aspiración	R.P.M.	Peso
0211500	821	150	5	380	10	1/4	NO	10.000	1,0
0211501	905B	150	10	400	10	1/4	NO	10.000	1,3
0211502	906-5	150	4,8	450	10	1/4	NO	10.000	0,7
0211503	906D-5	150	4,8	450	10	1/4	SI	10.000	0,8
0211504	905AD	150	10	400	10	1/4	SI	10.000	1,6
0211505	905BD	150	10	400	10	1/4	SI	10.000	1,7