



CALIBRES

CALIBRES PIE DE REY



530-104

Tornillo de fijación en la parte superior.
Regla y corredera acero inoxidable templado.

Ref.	Código	Capacidad (mm)	Graduación (mm)	Longitud patas (mm)
0900000	530-104	0-150	0,05	40
0900001	530-114	0-200	0,05	50
0900002	530-115	0-300	0,05	64
0900003	530-312	0-150	0,02	40
0900004	530-118	0-200	0,02	50
0900005	530-119	0-300	0,02	64

CALIBRES PIE DE REY "TIPO TORNERO" PATAS LARGAS



534-101

Tornillo de fijación en la parte superior y tornillo de aproximación

Ref.	Código	Capacidad (mm)	Graduación (mm)	Longitud patas (mm)
0900200	534-101	0-300	0,05	90
0900201	534-102	0-500	0,05	200
0900202	534-103	0-750	0,05	200
0900203	534-104	0-1000	0,05	200

CALIBRES PIE DE REY CON PAR AJUSTABLE



531-108

Bloqueo mediante resorte. Regla y corredera acero inoxidable templado

Ref.	Código	Capacidad (mm)	Graduación (mm)	Longitud patas (mm)
0900100	531-122	0-150	0,05	40
0900101	531-108	0-200	0,05	50
0900102	531-109	0-300	0,05	64

CALIBRES PIE DE REY CON BOCAS DE METAL DURO



530-320

Tornillo de fijación en la parte superior.
Regla y corredera acero inoxidable templado

Ref.	Código	Capacidad (mm)	Graduación (mm)	Longitud patas (mm)
0900300	530-320	0-150	0,05	40
0900301	530-321	0-200	0,05	50
0900302	530-322	0-300	0,05	64

CALIBRES PIE DE REY "TIPO TORNERO"



160-170

Tornillo de fijación en la parte superior y tornillo de aproximación

Ref.	Código	Capacidad (mm)	Graduación (mm)	Longitud patas (mm)
0900400	160-170	0-200	0,02	60
0900401	160-180	0-300	0,02	75
0900402	160-151	0-450	0,02	100
0900403	160-153	0-600	0,02	100
0900404	160-155	0-1000	0,02	140
0900405	160-157	0-1500	0,02	180
0900406	160-159	0-2000	0,02	180



CALIBRES PIE DE REY CON RELOJ COMPARADOR



Tornillo de fijación en la parte superior.
Desplazamiento rápido del cursor mediante rueda moleteada

Ref.	Código	Capacidad (mm)	Graduación (mm)	Longitud patas (mm)
0900500	505-633	0-150	0,05	40
0900501	505-634	0-200	0,05	50
0900502	505-635	0-300	0,05	64
0900503	505-646	0-150	0,02	40
0900504	505-647	0-200	0,02	50
0900505	505-648	0-300	0,02	64
0900506	505-665	0-150	0,01	40
0900507	505-666	0-200	0,01	50

CALIBRES PIE DE REY DIGITAL



Ref.	Código	Capacidad (mm)	Descripción	Graduación (mm)	Longitud patas (mm)
0900600	500-150	0-150	Con rodillo de accionamiento y cala de profundidad redonda	0,01	40
0900601	500-181U	0-150	Con cala de profundidad. Sin salida de datos	0,01	40
0900602	500-161U	0-150	Con cala de profundidad	0,01	40
0900603	500-151U	0-150	Con rodillo de accionamiento y cala de profundidad	0,01	40
0900604	500-171U	0-150	Con rodillo de accionamiento y conmutador mm/pulgadas	0,01	40
0900605	500-155	0-150	Con bocas de metal duro para mediciones exteriores e interiores	0,01	40
0900606	500-156	0-200	Con bocas de metal duro para mediciones exteriores e interiores	0,01	50
0900607	500-267U	0-200	Con cala de profundidad. Sin salida de datos	0,01	50
0900608	500-172U	0-200	Con rodillo de accionamiento y conmutador mm/pulgadas	0,01	50
0900609	500-162U	0-200	Con cala de profundidad	0,01	50
0900610	500-153	0-300	Con rodillo de accionamiento y cala de profundidad	0,01	64

CALIBRE PIE DE REY ELECTRÓNICO SERIE 799



Ref.	Código	Capacidad (mm)	Resolución (mm)
0900700	799-6/150	0-150	0,01
0900701	799-8/200	0-200	0,01
0900702	799-12/300	0-300	0,01

