

LOCTITE 7039. LIMPIADOR DE CONTACTOS SPRAY

LOCTITE®



No afecta a los barnices aislantes. Para limpiar contactos eléctricos, relés, conectores, etc. Desplaza la humedad y forma una película hidrófuga.

Ref.	Código	Capacidad (ml)
1103500	26527	400

LOCTITE 7044. LIMPIADOR PVC

LOCTITE®



Es un disolvente orgánico, sin CFC, diseñado para la limpieza y desengrasado de superficies de tuberías de U-PVC antes de pegarlos con Loctite 5004.

Ref. 000...	Código	Capacidad (ml)
1103800	35236	1.000

LOCTITE 7200. QUITAJUNTAS

LOCTITE®



Elimina selladores de juntas curadas y juntas tradicionales de la mayoría de superficies en 10-15 minutos sin necesidad de raspar y lijar.

Ref.	Código	Capacidad (ml)
1103600	31037	400

LOCTITE 7840. LIMPIADOR Y DESENGRASANTE

LOCTITE®



Biodegradable, sin disolventes, no tóxico y no inflamable, puede diluirse en agua. Categoría USFA-C1. Elimina grasa, aceite, fluidos de corte y suciedad incrustada.

Ref.	Código	Capacidad (ml)
1103900	31046	750
1103901	31051	5.000

LOCTITE 7063. LIMPIADOR Y DESENGRASANTE

LOCTITE®



Limpiador general de superficies que no deja ningún residuo. Ideal para utilizar antes de aplicar un adhesivo o sellador. Compatible con metal, vidrio, caucho, la mayoría de plásticos y superficies pintadas.

Ref.	Código	Capacidad (ml)
1103700	31172	400
1103701	28832	10.000

LUBRICACIÓN - ACEITES

LOCTITE 8001. ACEITE MINERAL CON GRADO ALIMENTARIO

LOCTITE®



Aceite penetrante multiuso. Producto adecuado para su uso en las industrias textil, farmacéutica y alimentaria.

Ref.	Código	Capacidad (ml)	Viscosidad	Rango de Temperatura (°C)
1104000	26463	400 (aerosol)	11 mm ² /s	-20 a +120



LOCTITE 8011. ACEITE PARA CADENAS A ALTA TEMPERATURA



LOCTITE®

Su resistencia a la oxidación prolonga la vida de servicio del lubricante, se utiliza para la lubricación de mecanismos abiertos, cintas transportadoras y cadenas a altas temperaturas de hasta +250°C

Ref.	Código	Capacidad (ml)	Viscosidad	Rango de Temperatura (°C)
1104100	26467	400 (aerosol)	11 mm ² /s	-30 a +250

LOCTITE 8021. ACEITE DE SILICONA



LOCTITE®

Ideal para plásticos y elastómeros.

Ref.	Código	Capacidad (ml)	Viscosidad	Rango de Temperatura (°C)
1104200	31473	400 (aerosol)	350 mPa.s	-30 a +50

LOCTITE 8031. ACEITE DE CORTE



LOCTITE®

Protege las herramientas de corte durante su funcionamiento. Especialmente diseñado para utilizar con acero inoxidable

Ref.	Código	Capacidad (ml)	Viscosidad	Rango de Temperatura (°C)
1104300	26475	400 (aerosol)	46 mm ² /s	-30 a +50

LOCTITE 8201. MULTIUSOS



LOCTITE®

Afloja, lubrica, limpia. Desplaza la humedad y previene la corrosión.

Ref.	Código	Capacidad (ml)	Viscosidad	Rango de Temperatura (°C)
1104400	26523	400 (aerosol)	17,5 mm ² /s	-20 a +120

LUBRICACIÓN - GRASAS

LOCTITE 8104. GRASA DE SILICONA



LOCTITE®

Recomendado para la lubricación de piezas elastoméricas y plásticas. Aprobación por la industria alimentaria.

Ref.	Código	Capacidad (ml)	Viscosidad	Rango de Temperatura (°C)
1104500	26560	1.000 (lata)	Pasta	-50 a +200

LOCTITE 8103. GRASA ALTAS PRESTACIONES



LOCTITE®

Puede ser utilizada en condiciones de humedad y soporta altas cargas a velocidad media y alta. Usar en lubricación de cojinetes, engranajes abiertos y guías correderas.

Ref.	Código	Capacidad (ml)	Viscosidad	Rango de Temperatura (°C)
1104600	26557	1.000 (lata)	Pasta	-30 a +200

LOCTITE 8101. LUBRICANTE DE CADENAS



LOCTITE®

Resistente al agua. Lubricante de cadenas con propiedades antimoho. Usar en mecanismos abiertos como cadenas y engranajes

Ref.	Código	Capacidad (ml)	Viscosidad	Rango de Temperatura (°C)
1104700	26479	400 (aerosol)	Pasta	-25 a +170

