



## LUBRICACIÓN - ANTIGRIPANTES

### LOCTITE 8014.ANTIGRIPANTE GRADO ALIMENTARIO

**LOCTITE**



Pasta antigripante blanca sin metal. Presentada en lata con brocha aplicadora. Para utilizar en piezas de acero inoxidable utilizadas en la fabricación o procesamiento de alimentación y embalaje.

Ref.	Código	Capacidad (gr)	Rango de Temperatura (°C)
1104800	37638	250	-30 a +400

## LUBRICANTES DE PELÍCULA SECA

### LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIUSO CON PTFE

**Quilosa**



Recubrimiento con grado alimentario. Color hueso. Cumple la guía CNERNA 1992. Ideal para cintas transportadoras, superficies deslizantes y levas.

Ref.	Código	Capacidad (ml)	Rango de Temperatura (°C)
1105100	86033	200	-180 a +260
1105101	86058	400	

### LUBRICANTES ESPECIALES CON PTFE

**Inovedad**

**Krafft**



### LOCTITE 8009.

**LOCTITE**



Pasta antigripante negra sin metal. Presentada en lata con brocha aplicadora. Proporciona una lubricación de larga duración en todos los metales. Muy utilizado en plantas petroquímicas y allí donde no puedan ser utilizados los antigripantes en base cobre.

Ref.	Código	Capacidad (gr)	Rango de Temperatura (°C)
1104900	37607	454	-30 a +400

Ref.	Código	Capacidad	Descripción
1105200	45403	500 ml.	Dispersión coloidal de aceite mineral medicinal, PTFE y aditivos antidesgaste de calidad H1 (Uso alimentario)
1105201	17603	500 ml.	Lubricante especial de larga duración, con PTFE con excelentes características extrema presión, anti-desgaste y coeficiente anti-fricción
1105202	45503	400 grs.	Grasa consistente con PTFE y aceite mineral medicinal.
1105203	45504	1 kg.	De calidad H1 (uso alimentario) y color blanco, formulada para el engrase de elementos que puedan estar en contacto con alimentos
1105204	45505	5 kg.	

### LOCTITE 8008.ANTIGRIPANTE BASE DE COBRE

**LOCTITE**



Antigripante de uso general que protege las piezas metálicas contra la corrosión y agarrotamientos, garantiza un fácil desmontaje. Presentada en lata con brocha aplicadora.

Ref.	Código	Capacidad (gr)	Rango de Temperatura (°C)
1105000	37596	454	Hasta 980

## LUBRICANTES

### CRC 2-26. LUBRICANTE DIELECTRICO

**CRC**



Mantenimiento y protección de equipos eléctricos y electrónicos. Su alto poder hidrófugo permite eliminar rápidamente el agua y la humedad de cualquier equipo.

Ref.	Código	Capacidad
1105300	101203002	200 ml.
1105301	101203004	400 ml.
1105302	101203060	5 L.
1105303	101203070	20 L.



### CRC 3-36 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO



Lubricante multifunción y protector anticorrosivo de alto rendimiento. Desplaza y aísla de la humedad. Protege todo tipo de metales y aleaciones.

Ref.	Código	Capacidad
1105400	101205005	500 ml.
1105401	101205060	5 L.
1105402	101205070	20 L.
1105403	101205090	200 L.

### CRC BELT GRIP. ANTIDESLIZANTE



Prevención contra el deslizamiento de todo tipo de correas y bandas trasportadoras. Reduce el chirrido que produce el deslizamiento de las correas.

Ref.	Código	Capacidad
1105700	108203004	400 ml.

### CRC WHITE LITHIUM GREASE+PTFE



Grasa blanca con teflón en spray. No gotea. Resiste agua fría y caliente. Su acabado seco proporciona una mayor limpieza al no pegarse el polvo ni la suciedad.

Ref.	Código	Capacidad
1105500	101211004	400 ml.

### CRC AFLOJATODO ENFRIADOR.



Afloja rápidamente todo tipo de piezas agarrotadas. Efecto hielo (-40°C). Rompe el óxido y contrae las superficies. Libre de siliconas y ácidos.

Ref.	Código	Capacidad
1105800	101204005	500 ml.

### CRC LUBRICANTE DE SILICONA



Lubricante sintético multifunción a base de silicona. Ideal para lubricar superficies plásticas, de goma ó materiales sintéticos efectiva en un gran intervalo de temperaturas: -40 a + 200°C

Ref.	Código	Capacidad
1105600	101209004	400 ml.
1105601	101209060	5 L.

### CRC ANTI-SPATTER. ANTIPROYECCIONES SOLDADURA



Previene y elimina las proyecciones de soldadura. Previene la obstrucción de la boquilla. No contiene silicona

Ref.	Código	Capacidad
1105900	108201005	500 ml.
1105901	108201004	400 ml.
1105902	108201060	5 L.
1105903	108201070	20 L.



**WD-40 MULTIUSO**



Ref.	Código	Capacidad
1106000	34102	200 ml.
1106001	34104	400 ml.
1106002	34134	Doble acción 500 ml.
1106003	44506	5 L. (con pulverizador)
1106004	44025	25 L.
1106005	34601	Super penetrante aflojato 400 ml.
1106006	34610	Lubricante de silicona 400 ml.
1106007	34620	Grasa blanca de litio 400 ml.

Elimina activamente la humedad, penetra rápida y profundamente, protege el metal contra el óxido, limpia la grasa, la suciedad y el salitre, no contiene silicona.




**SIL-SOL S. ANTIADHERENTE PARA PROYECCIONES DE SOLDADURA SIN SILICONA**



Formulado especial exento totalmente de silicona, evita las proyecciones de soldadura de hilo continuo y la obturación de las boquillas, permitiendo posteriores operaciones de pintado. Envasado sin gas butano.

Ref.	Código	Capacidad
1106300	1790	400 L.

**DETECTORES DE GRIETAS**



Inspección de materiales piezas, ensamblajes, equipos, superficies ó estructuras. Fisuras y cavidades en zonas soldadas. Fisuras en hierro fundido.

Ref.	Código	Capacidad	Descripción
1106100	108215005	500 ml.	Penetrante rojo
1106101	108214005	500 ml.	Limpiador
1106102	108216005	500 ml.	Revelador

**MULTIUSO. LUBRICANTE-PROTECTOR**



Lubricante que deja una fina película de protección anticorrosiva y antiherrumbre. Evita la rotura de piezas, suavizando cerraduras, bisagras y guías. Elimina los ruidos en rodamientos, guías, cadenas de transporte, etc...

Ref.	Código	Capacidad
1106400	1929	400 L.

**ZINGRUP-B. GALVANIZADOR EN FRÍO**



Producto a base de zinc para el revestimiento de metales férricos, corrosionados debido a humedad, agua, salinidad y ambientes agresivos. Ante cualquier ruptura accidental del galvanizado electrolítico, en caliente o una metalización de zinc, podrá ser reparada con Zingrup B.

Ref.	Código	Capacidad
1106200	1650	400 L.

**INOX GRUP. ACERO INOXIDABLE**



Recubrimiento de acero inoxidable para superficies metálicas, teniendo buena adherencia en la mayoría de materiales plásticos. Protección contra medios agresivos, corrosión y oxidación.

Ref.	Código	Capacidad
1106500	1818	400 L.