



DISPENSADORES PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE

BOMBA EQUIPADA 3:1



Bomba neumática de media presión con aspiración por toma inferior del contenedor de 1.000 l, fijada en soporte vertical de sencilla instalación. Incluye bomba ratio 3:1, h=230. Soporte mural de bomba. Fijación H 2" G. Flexible de aspiración. Adaptador para toma inferior del contenedor. Codo 90° MH 3/4" G. Soporte vertical para fijación de la bomba al contenedor con soporte para manguera y pistola. Manguera de 6 m para fluido de Ø 1/2". Pistola contadora electrónica.

Ref.	Código	Descripción
1705200	454150	Modelo DNEC-1000/31/V

BOMBA EQUIPADA 1:1



Bomba neumática de baja presión 1:1 con tubo de aspiración adecuado para cisterna o contenedor de aceite de altura interior máxima 1.010 mm. Incluye bomba de ratio 1:1, h=220 mm. Caudal 42 l/min. Tubo prolongador para contenedor Ø 34 x 1.000 mm. Válvula de aguja para regulación de aire HH 1/4" G. Adaptador de unión MM 1/4" G. Manguera de 3 m para fluido de Ø 3/4" MM 3/4" G. Soporte de fijación al contenedor. Válvula de descarga gran caudal HH 3/4" G.

Ref.	Código	Descripción
1705300	454090	Modelo DNE-1000/11/S

PISTOLAS DE CONTROL DE ACEITE

PISTOLA DE CONTROL PARA ACEITE MEDIA PRESIÓN



Pistola con empuñadura ergonómica construidas en aluminio, con válvula de accionamiento progresivo. Todas las pistolas incorporan rótula giratoria y boquilla antigoteo, bien de apertura semiautomática ó manual. Rosca conexión H 1/2" G. Rosca conexión rótula H 1/2" G. Presión máxima 105 bar

Ref.	Código	Aplicación	Descripción	Extensión	Boq. Antigoteo
1705400	363078	Aceite (SAE 140 máx)	Modelo PA-78/E	Flexible giratoria 90°	Semiautomática
1705401	363079	Aceite motor (SAE 60 máx)	Modelo PA-78/M	Rígida curva 60°	Semiautomática
1705402	363075	Lubricante de engranajes	Modelo PA-78/L	Rígida giratoria 110°	Manual
1705403	363077	Fluido transmisión (ATF)	Modelo PA-78/T	Flexible	Manual
1705404	363081	Pistola, solo con rótula	Modelo PA-78	No incluida	No incluida

PISTOLA CONTADORA ELECTRÓNICA



Pistola de control para aceite, incorporando contador volumétrico. El contador, con medidor de engranajes y registrador electrónico de lectura digital (tres enteros, dos decimales). Visualiza medida total o parcial con tecla de puesta a cero. Presión máxima 70 bar. Rosca de conexión H 1/2" G.

Ref.	Código	Aplicación	Descripción	Extensión	Boq. Antigoteo
1705500	365603	Aceite (SAE 140 máx)	Modelo PC-800/E	Flexible giratoria 90°	Semiautomática
1705501	365602	Aceite motor (SAE 60 máx)	Modelo PC-800/M	Rígida curva 60°	Semiautomática
1705502	365605	Lubricante (SAE 140 máx)	Modelo PC-800/L	Rígida giratoria 110°	Manual
1705503	365604	Fluido transmisión (ATF)	Modelo PC-800/T	Flexible recta	Manual
1705504	365601	Pistola contadora con rótula	Modelo PC-800	No incluida	No incluida